



**РадугаМалер®**

ООО ТАГАНРОГСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

**ТМ «РадугаМалер»**

## ЭМАЛЬ ПФ-115 ГОСТ

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Эмаль универсальная алкидная, готовая к применению, предназначена для окраски металлических, деревянных, бетонных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям снаружи, а также для отделочных работ внутри помещений.

**СВОЙСТВА:**

Атмосферостойкая, универсальная, износостойкая, насыщенные цвета, долговечное покрытие, высокий глянец.

**Цвет:** белая, красная, желтая, лимон, ярко-зеленая, изумруд, парижская зелень, бежевая, голубая, бирюзовая, вишневая, хаки, фисташковая, морская волна, слоновая кость, синяя, светло-голубая, салатная, оранжевая, терракотовая, кремовая, розовая, шоколадная, сиреневая, серая, фиолетовая, светло-серая, черная, коричневая, желто-коричневая, красно-коричневая, серебряная.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ              | РАСХОД                   | ФАСОВКА, кг                           | ХРАНЕНИЕ |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|
| Для внутренних и наружных работ | 150–180 г/м <sup>2</sup> | 0,4; 0,9; 1,9; 2,7; 6; 10; 20; 30; 55 | 12 мес   |

## ЭМАЛЬ ПФ-115 ЛЮКС

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Эмаль, готовая к применению, предназначена для окраски металлических, деревянных, бетонных, оштукатуренных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для отделочных работ внутри помещений.

**СВОЙСТВА:**

Легко наносится, высокогляцевая, атмосферостойкая, белоснежная.

**Цвет:** белая.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ              | РАСХОД                   | ФАСОВКА, кг | ХРАНЕНИЕ |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|----------|
| Для внутренних и наружных работ | 150–180 г/м <sup>2</sup> | 0,9; 1,9    | 12 мес   |

## ЭМАЛЬ ПФ-266

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Эмаль алкидная, гляцевая, готовая к применению, предназначена для покрытия окрашенных и неокрашенных полов из древесины, ДСП, ДВП.

**СВОЙСТВА:**

Износостойкая, повышенные твердость и блеск, прекрасная ударопрочность.

**Цвет:** желто-коричневая, красное дерево, красно-коричневая, золотисто-коричневая, светлый орех, желтая.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ   | РАСХОД                  | ФАСОВКА, кг                           | ХРАНЕНИЕ |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------|
| Для внутренних работ | 80–120 г/м <sup>2</sup> | 0,4; 0,9; 1,9; 2,7; 6; 10; 20; 30; 55 | 12 мес   |

## ГРУНТОВКА ГФ-021

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Грунтовка предназначена для покрытия металлических, деревянных, бетонных, оштукатуренных и других поверхностей для последующей обработки лакокрасочными материалами. Грунтовка обеспечивает высокопрочное соединение окрашиваемой поверхности и лакокрасочных материалов, предупреждает их отслаивание.

**СВОЙСТВА:**

Надежное предотвращение и защита от коррозии, долгий срок службы.

**Цвет:** белая, серая, красно-коричневая.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ              | РАСХОД                  | ФАСОВКА, кг                      | ХРАНЕНИЕ |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|
| Для внутренних и наружных работ | 80–120 г/м <sup>2</sup> | 0,9; 1,9; 2,7; 6; 10; 20; 30; 55 | 12 мес   |

## КРАСКА МА-15

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Краска масляная, готовая к применению, предназначена для окраски металлических, деревянных, бетонных, оштукатуренных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для отделочных работ внутри помещений.

**СВОЙСТВА:**

Атмосферостойкая, экономичное решение. На основе натуральных растительных масел.

**Цвет:** белая, красная, желтая, ярко-зеленая, изумруд, парижская зелень, бежевая, голубая, вишневая, светло-голубая, серая, бирюзовая, морская волна, синяя, салатная, черная, желто-коричневая, красно-коричневая.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ              | РАСХОД                   | ФАСОВКА, кг      | ХРАНЕНИЕ |
|---------------------------------|--------------------------|------------------|----------|
| Для внутренних и наружных работ | 150–180 г/м <sup>2</sup> | 0,9; 1,9; 2,7; 6 | 12 мес   |

## КРАСКА МА-15 СУРИК

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Готовая к применению, с высокой покрывающей способностью краска, предназначена для окраски металлических, деревянных, бетонных, оштукатуренных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для отделочных работ внутри помещений.

**СВОЙСТВА:**

Защита от коррозии, атмосферостойкая, экономичное решение. На основе натуральных растительных масел.

**Цвет:** сурик-железный

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ              | РАСХОД                   | ФАСОВКА, кг                      | ХРАНЕНИЕ |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------|
| Для внутренних и наружных работ | 150–180 г/м <sup>2</sup> | 0,9; 1,9; 3,2; 6; 10; 20; 30; 55 | 12 мес   |

**ГРУНТ-ЭМАЛЬ  
ПО РЖАВЧИНЕ 3 В 1****НАЗНАЧЕНИЕ:**

Грунт-эмаль предназначена для преобразования ржавчины, грунтования и окраски чистых и прокорродированных металлических поверхностей. Грунт-эмаль можно использовать в качестве грунтовки под атмосферостойкие эмали в многослойных системах покрытий.

**СВОЙСТВА:**

Антикоррозионная, быстросохнущая, преобразователь ржавчины, наносится прямо на ржавчину, отличная укрывистость, атмосферостойкость.

**Цвет:** белая, бежевая, желтая, красная, зеленая, бирюза, парижская зелень, синяя, голубая, красно-коричневая, коричневая, спелая вишня, оранжевая, зеленый мох, серая, черная.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ              | РАСХОД                  | ФАСОВКА, кг                      | ХРАНЕНИЕ |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|
| Для внутренних и наружных работ | 70–120 г/м <sup>2</sup> | 0,9; 1,9; 2,7; 6; 10; 20; 30; 55 | 18 мес   |

**ЭМАЛЬ ДЕКОРАТИВНАЯ  
С МОЛОТКОВЫМ ЭФФЕКТОМ****НАЗНАЧЕНИЕ:**

Эмаль с молотковым эффектом, предназначена для преобразования ржавчины, грунтования и окраски чистых и прокорродированных металлических поверхностей. Эмаль применяется в качестве финишного покрытия, функционально объединяет в себе преобразователь ржавчины, антикоррозийный грунт и декоративную эмаль.

**СВОЙСТВА:**

Молотковый эффект, антикоррозионная, быстросохнущая, атмосферостойкая, устойчива к УФ.

**Цвет:** серебристая, коричневая, темно-коричневая, бронзовая, темно-зеленая, черная, золотисто бежевая, серебристо-серая, золотистая, медная, вишневая, серебристо-голубая.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ              | РАСХОД                   | ФАСОВКА, л   | ХРАНЕНИЕ |
|---------------------------------|--------------------------|--------------|----------|
| Для внутренних и наружных работ | 100–150 г/м <sup>2</sup> | 0,8; 2,5; 18 | 18 мес   |

**ГРУНТОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ  
БЫСТРОСОХНУЩАЯ****НАЗНАЧЕНИЕ:**

Грунтовка предназначена для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями. Используется для наружных работ и внутри помещений.

**СВОЙСТВА:**

Сохнет 15 минут, антикоррозионная, отличная укрывистость, предотвращает ржавчину, атмосферостойкая, длительный срок службы.

**Цвет:** серая, коричневая, черная.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ              | РАСХОД                  | ФАСОВКА, кг         | ХРАНЕНИЕ |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------|----------|
| Для внутренних и наружных работ | 60–100 г/м <sup>2</sup> | 1,9; 10; 20; 30; 55 | 18 мес   |

**ЭМАЛЬ ДЛЯ КРЫШ  
АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ****НАЗНАЧЕНИЕ:**

Эмаль применяется для окрашивания металлической кровли, металлочерепицы, кровельного железа, жести, шифера, а также водостоков, желобов, труб и других металлических поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям. Защищает поверхность от коррозии и воздействия атмосферных осадков, продлевает срок службы кровельных покрытий и придает декоративный вид.

**СВОЙСТВА:**

Атмосферостойкая, быстросохнущая, износостойкая, отличная укрывистость.

**Цвет:** зеленая, синяя, коричневая, серая, красно-коричневая, терракотовая.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | РАСХОД                   | ФАСОВКА, кг | ХРАНЕНИЕ |
|--------------------|--------------------------|-------------|----------|
| Для наружных работ | 100–150 г/м <sup>2</sup> | 1,9; 2,7; 6 | 12 мес   |

**ЭМАЛЬ ДЛЯ ПОЛА  
АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ****НАЗНАЧЕНИЕ:**

Эмаль предназначена для покрытия окрашенных и неокрашенных полов по предварительно подготовленной поверхности.

**СВОЙСТВА:**

Быстросохнущая, образует высокопрочное глянцевое покрытие, высокая стойкость к истиранию, экономичное решение.

**Цвет:** желто-коричневая, красно-коричневая, красное дерево, золотисто-коричневая, светлый орех, желтая.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ   | РАСХОД                   | ФАСОВКА, кг      | ХРАНЕНИЕ |
|----------------------|--------------------------|------------------|----------|
| Для внутренних работ | 150–180 г/м <sup>2</sup> | 0,9; 1,9; 2,7; 6 | 12 мес   |

**ЭМАЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ  
АЛКИДНАЯ****НАЗНАЧЕНИЕ:**

Эмаль предназначена для окраски радиаторов отопления, труб и других металлических конструкций, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений, подверженных воздействию высоких температур (до 90°C).

**СВОЙСТВА:**

Термостойкая, высокий уровень белизны, отличная укрывистость.

**Цвет:** белая.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ   | РАСХОД                  | ФАСОВКА, кг      | ХРАНЕНИЕ |
|----------------------|-------------------------|------------------|----------|
| Для внутренних работ | 80–100 г/м <sup>2</sup> | 0,4; 0,9; 1,9; 6 | 12 мес   |

**ЭМАЛЬ СЕРЕБРЯНАЯ  
ТЕРМОСТОЙКАЯ АЛКИДНАЯ****НАЗНАЧЕНИЕ:**

Предназначена для защитного окрашивания металлических, деревянных, бетонных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям. Покрытие устойчиво к воздействию воды, пара, масла, бензина, солевого тумана и резкому перепаду температур. Термостойкая (до 130° С). Применяется для окрашивания дымовых труб, паропроводов и др.

**СВОЙСТВА:**

Сверхпрочная, атмосферостойкая хорошее натяжение пленки, высокая укрывистость.

**Цвет:** серебрянная.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ              | РАСХОД                  | ФАСОВКА, кг      | ХРАНЕНИЕ |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|----------|
| Для внутренних и наружных работ | 80–100 г/м <sup>2</sup> | 0,4; 0,9; 1,9; 6 | 18 мес   |

**ЛАК ЯХТНЫЙ  
АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЙ****НАЗНАЧЕНИЕ:**

Лак предназначен для покрытия деревянных поверхностей, находящихся в условиях повышенной влажности под действием морской воды и перепадов температур. Образует износостойкое эластичное покрытие, устойчивое к воздействию воды, бытовых моющих средств, масел, кислот и щелочей.

**СВОЙСТВА:**

Водостойкий, износостойкий, сочетание твердости и эластичности, длительный срок службы, устойчив к УФ.

**Цвет:** глянцевый бесцветный, матовый бесцветный.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ              | РАСХОД                   | ФАСОВКА, л       | ХРАНЕНИЕ |
|---------------------------------|--------------------------|------------------|----------|
| Для внутренних и наружных работ | 130–150 г/м <sup>2</sup> | 0,9; 1,9; 2,7; 6 | 18 мес   |

**ЛАК ПАРКЕТНЫЙ  
АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЙ****НАЗНАЧЕНИЕ:**

Лак предназначается для отделки деревянных и паркетных полов, изделий из древесины, а также для покрытия по масляным краскам, алкидным эмалям и тонирующим составом по дереву. Образует износостойкое покрытие, устойчивое к воздействию моющих средств.

**СВОЙСТВА:**

Износостойкий, эластичный, водоотталкивающий, длительный срок службы. устойчив к УФ.

**Цвет:** глянцевый бесцветный, матовый бесцветный.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ   | РАСХОД                   | ФАСОВКА, л       | ХРАНЕНИЕ |
|----------------------|--------------------------|------------------|----------|
| Для внутренних работ | 130–150 г/м <sup>2</sup> | 0,9; 1,9; 2,7; 6 | 18 мес   |

**ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ  
ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ****НАЗНАЧЕНИЕ:**

Предназначена для окраски радиаторов отопления, труб и металлических конструкций внутри помещений, а также может наноситься на деревянные, бетонные, кирпичные и древесно-стружечные поверхности.

**СВОЙСТВА:**

Термостойкая (до 90° С), без запаха, экологичная, атмосферостойкая, высокий уровень белизны, быстросохнущая.

**Цвет:** белая.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ   | РАСХОД                   | ФАСОВКА, кг   | ХРАНЕНИЕ |
|----------------------|--------------------------|---------------|----------|
| Для внутренних работ | 100–200 г/м <sup>2</sup> | 0,4; 0,9; 1,9 | 12 мес   |

**ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ДЛЯ ОКОН,  
ДВЕРЕЙ И ПОДОКОННИКОВ****НАЗНАЧЕНИЕ:**

Предназначена для окраски деревянных, металлических, бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других минеральных поверхностей, эксплуатируемых как внутри, так и снаружи помещений.

**СВОЙСТВА:**

Атмосферостойкая, полуглянцевая, белоснежная, легко наносится, экологичная, быстросохнущая.

**Цвет:** белая.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ              | РАСХОД                   | ФАСОВКА, кг | ХРАНЕНИЕ |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|----------|
| Для внутренних и наружных работ | 100–200 г/м <sup>2</sup> | 0,9; 1,9    | 18 мес   |

**ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ  
УНИВЕРСАЛЬНАЯ****НАЗНАЧЕНИЕ:**

Эмаль предназначена для окраски деревянных, металлических, бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других минеральных поверхностей, эксплуатируемых как внутри, так и снаружи помещений.

**СВОЙСТВА:**

Быстросохнущая, полуглянцевая, атмосферостойкая, для наружных и внутренних работ, экологичная.

**Цвета:** белая, голубая, черная, шоколадная, серая, бежевая, желтая, зеленая, красная, бирюза.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ              | РАСХОД                   | ФАСОВКА, кг | ХРАНЕНИЕ |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|----------|
| Для внутренних и наружных работ | 150–180 г/м <sup>2</sup> | 0,9         | 24 мес   |

## КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Краска предназначена для окраски потолков внутри сухих помещений по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям, кроме металлических. Может применяться для отделочных работ в помещениях детских и лечебно-профилактических учреждений. Не рекомендуется применять краску для окраски поверхностей, подвергающихся загрязнению и воздействию влаги.

**СВОЙСТВА:**

Экологичная, глубококоматовая, высокий уровень белизны, колеруется, экономичное решение.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ   | РАСХОД                   | ФАСОВКА, кг       | ХРАНЕНИЕ |
|----------------------|--------------------------|-------------------|----------|
| Для внутренних работ | 160–200 г/м <sup>2</sup> | 1,5; 3; 5; 14; 25 | 18 мес   |

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ  
ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Краска предназначена для окраски стен и потолков внутри сухих помещений по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям, кроме металлических. Может применяться для отделочных работ в помещениях детских и лечебно-профилактических учреждений. Не рекомендуется применять краску для окраски поверхностей, подвергающихся интенсивному загрязнению и воздействию влаги.

**СВОЙСТВА:**

Колеруется, универсальная, экологичная, стойкая к истиранию, высокий уровень белизны, паропроницаемая, морозостойкая.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ   | РАСХОД                   | ФАСОВКА, кг       | ХРАНЕНИЕ |
|----------------------|--------------------------|-------------------|----------|
| Для внутренних работ | 160–200 г/м <sup>2</sup> | 1,5; 3; 5; 14; 25 | 18 мес   |

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ  
ВЛАГОСТОЙКАЯ**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Краска предназначена для окраски стен и потолков внутри помещений по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям, кроме металлических. Может применяться для отделочных работ в помещениях детских и лечебно-профилактических учреждений с влажным режимом работы.

**СВОЙСТВА:**

Стойкость к мытью, колеруется, универсальная, экологичная, стойкая к сырости, остается белоснежной долгие годы, удобная в работе.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ   | РАСХОД                   | ФАСОВКА, кг       | ХРАНЕНИЕ |
|----------------------|--------------------------|-------------------|----------|
| Для внутренних работ | 160–200 г/м <sup>2</sup> | 1,5; 3; 5; 14; 25 | 18 мес   |

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ  
МОЮЩАЯСЯ**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Краска предназначена для окраски стен и потолков внутри помещений по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям, кроме металлических. Может применяться для отделочных работ в помещениях детских и лечебно-профилактических учреждений с влажным режимом работы. Не рекомендуется применять краску для окраски поверхностей, подвергающихся интенсивному загрязнению.

**СВОЙСТВА:**

Стойкость к мытью, универсальная, экологичная, высочайший уровень белизны.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ   | РАСХОД                   | ФАСОВКА, кг       | ХРАНЕНИЕ |
|----------------------|--------------------------|-------------------|----------|
| Для внутренних работ | 160–200 г/м <sup>2</sup> | 1,5; 3; 5; 14; 25 | 18 мес   |

## КРАСКА ФАСАДНАЯ

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Краска предназначена для наружной окраски зданий и сооружений по бетонным, оштукатуренным, кирпичным, деревянным и другим пористым поверхностям, кроме металлических. Может использоваться для отделочных работ помещений детских и лечебно-профилактических учреждений с влажным режимом работы.

**СВОЙСТВА:**

Атмосферостойкая, особо прочная формула, морозостойкая, паропроницаемая.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ              | РАСХОД                   | ФАСОВКА, кг       | ХРАНЕНИЕ |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------|----------|
| Для внутренних и наружных работ | 160–200 г/м <sup>2</sup> | 1,5; 3; 5; 14; 25 | 18 мес   |

КРАСКА КРОВЕЛЬНАЯ  
АКРИЛОВАЯ**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Кровельная краска предназначена для защиты окрашиваемых поверхностей из кирпича, черепицы, бетона, шифера, цементно-стружечных плит и других пористых поверхностей, кроме металлических, от атмосферных воздействий (дождь, снег, ультрафиолетовое излучение) и придания им декоративных свойств. Краска не выгорает, создает износостойкое покрытие, защищает поверхность от появления грибков и плесени.

**СВОЙСТВА:**

Атмосферостойкая, защита от ультрафиолетового излучения, экологичная, особо прочная формула морозостойкости.

**Цвет:** песочная, красно-коричневая, коричневая, зеленая, серая, терракотовая.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | РАСХОД                   | ФАСОВКА, кг | ХРАНЕНИЕ |
|--------------------|--------------------------|-------------|----------|
| Для наружных работ | 100–120 г/м <sup>2</sup> | 2,4         | 24 мес   |

## КРАСКА ПО КИРПИЧУ

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Краска по кирпичу предназначена для защиты окрашиваемых поверхностей из кирпича, черепицы, бетона, шифера, цементно-стружечных плит и других пористых поверхностей, кроме металлических, от атмосферных воздействий (дождь, снег, ультрафиолетовое излучение) и придания им декоративных свойств. Краска не выгорает, создает износостойкое покрытие, защищает поверхность от появления грибков и плесени.

**СВОЙСТВА:**

Атмосферостойкая, морозостойкая, паропроницаемая, экологичная, защита на долгие годы.

**Цвет:** белая, песочная, красно-коричневая, коричневая, серая, охра, терракотовая, черная.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | РАСХОД                   | ФАСОВКА, кг | ХРАНЕНИЕ |
|--------------------|--------------------------|-------------|----------|
| Для наружных работ | 100–120 г/м <sup>2</sup> | 2,4         | 24 мес   |

ШПАТЛЕВКА АКРИЛОВАЯ  
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Шпатлевка для внутренних работ предназначена для выравнивания и исправления дефектов на кирпичных, бетонных, оштукатуренных, гипсовых и деревянных поверхностях в сухих помещениях.

**СВОЙСТВА:**

Морозостойкая, быстросохнущая, эластичная, может использоваться как финишная, экологичная.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ   | РАСХОД                    | ФАСОВКА, кг       | ХРАНЕНИЕ |
|----------------------|---------------------------|-------------------|----------|
| Для внутренних работ | 500–1000 г/м <sup>2</sup> | 1,5; 3; 5; 14; 25 | 18 мес   |

ШПАТЛЕВКА АКРИЛОВАЯ  
ФАСАДНАЯ**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Шпатлевка применяется для выравнивания поверхностей фасадов зданий и интерьеров. Шпатлевка наносится на бетон, кирпич, штукатурку, дерево, ДСП, гипсокартон, асбестоцемент.

**СВОЙСТВА:**

Морозостойкая, влагостойкая, не мелит, экологичная, быстросохнущая, паропроницаемая.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ              | РАСХОД                    | ФАСОВКА, кг       | ХРАНЕНИЕ |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------|----------|
| Для внутренних и наружных работ | 500–1000 г/м <sup>2</sup> | 1,5; 3; 5; 14; 25 | 18 мес   |

ГРУНТ СЦЕПЛЯЮЩИЙ  
«БЕТОНОКОНТАКТ»**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Применяется для предварительной обработки бетона, бетонных блоков, изделий из пенобетона, плотных минеральных оснований перед нанесением гипсовых и цементных выравнивающих штукатурок, латексных шпатлевок, клея для плитки. Пригоден для обработки старых, но прочно держащихся масляных и алкидных красок. После нанесения бетоноконттакт образует шероховатую поверхность.

**СВОЙСТВА:**

Влагостойкий, износостойкий, глубокопроникающий, быстросохнущий, экологичный.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ              | РАСХОД                   | ФАСОВКА, кг           | ХРАНЕНИЕ |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|
| Для внутренних и наружных работ | 250–300 г/м <sup>2</sup> | 1,3; 2,4; 4,5; 13; 23 | 18 мес   |

СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ  
БЕСЦВЕТНЫЙ**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Состав предназначен для нанесения на поверхность древесины и изделий из неё (стропил, обрешеток, ферм, балок и др.), эксплуатируемых в условиях, исключающих попадание влаги на защищаемые поверхности. Огнебиозащитный состав затрудняет распространение пламени по поверхности древесины, относится ко второй группе огнезащитной эффективности по НПБ 251-98.

**СВОЙСТВА:**

Предотвращает биопоражение древесины и сохраняет огнезащитный эффект в течение 5 лет.

**Цвет:** бесцветный, с индикатором.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ              | РАСХОД               | ФАСОВКА, л | ХРАНЕНИЕ |
|---------------------------------|----------------------|------------|----------|
| Для внутренних и наружных работ | 300 г/м <sup>2</sup> | 5; 10      | 24 мес   |

## ПРОПИТКА «АНТИЖУК»

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Пропитка предназначена для защиты от дереворазрушающих насекомых (древесных жучков и других насекомых на всех стадиях развития) деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений, а также для применения в качестве грунтовоочного слоя перед окрашиванием красками, эмалями или тонирующими составами.

**СВОЙСТВА:**

Экологически чистая, низкая коррозионная активность, высокая проникающая способность.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ              | РАСХОД                    | ФАСОВКА, л | ХРАНЕНИЕ |
|---------------------------------|---------------------------|------------|----------|
| Для внутренних и наружных работ | 0,25–0,4 л/м <sup>2</sup> | 5; 10      | 24 мес   |

## СРЕДСТВО «АНТИПЛЕСЕНЬ»

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Средство предназначено для защиты от биологических повреждений (гниения, плесени, грибков, древесной синевы) деревянных и других видов поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений, а также для применения в качестве грунтовочного слоя перед окрашиванием красками, эмалями или тонирующими составами.

**СВОЙСТВА:**

Не имеет запаха, экологически чистое. Обладает высокой пропиткой, глубокопроникающий, создает защитную пленку, низкая коррозионная активность.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ              | РАСХОД                    | ФАСОВКА, л | ХРАНЕНИЕ |
|---------------------------------|---------------------------|------------|----------|
| Для внутренних и наружных работ | 0,25–0,4 л/м <sup>2</sup> | 5; 10      | 24 мес   |

ГРУНТОВКА ВД-АК  
УНИВЕРСАЛЬНАЯ  
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Используется для грунтования бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных, деревянных и других поверхностей, кроме металлических.

**СВОЙСТВА:**

Глубоко проникает, содержит антисептические добавки, морозостойкая, снижает расход краски, экологичная.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ              | РАСХОД                  | ФАСОВКА, л | ХРАНЕНИЕ |
|---------------------------------|-------------------------|------------|----------|
| Для внутренних и наружных работ | 80–120 г/м <sup>2</sup> | 5; 10      | 12 мес   |

ГРУНТОВКА ВД-АК  
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Используется для отделки поверхностей из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, для грунтования полов перед нанесением самовыравнивающих смесей, других минеральных, а также деревянных поверхностей.

**СВОЙСТВА:**

Глубоко проникает, содержит антисептические добавки, морозостойкая, экологичная.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ   | РАСХОД                  | ФАСОВКА, л | ХРАНЕНИЕ |
|----------------------|-------------------------|------------|----------|
| Для внутренних работ | 80–120 г/м <sup>2</sup> | 5; 10      | 18 мес   |

ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА  
ДЛЯ БЕТОНОВ ИСТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Добавка предназначена для введения в бетонные смеси и строительные растворы в зимних условиях при отрицательных температурах до минус 15°C.

**СВОЙСТВА:**

Быстрый набор прочности бетона, повышает морозостойкость, увеличивает жизнеспособность строительного раствора.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ              | РАСХОД             | ФАСОВКА, л | ХРАНЕНИЕ |
|---------------------------------|--------------------|------------|----------|
| Для внутренних и наружных работ | 8 л/100 кг цемента | 5; 10      | 12 мес   |

## КОЛЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Для придания оттенков краскам, эмалям, лакам, штукатуркам на водно-дисперсионной и органической основе.

**СВОЙСТВА:**

Свето- и морозостойкий, равномерно распределяется в колеруемом материале.

**Цвет:** лимон, желтый, золотистый, охра, бежевый, оранжевый, персиковый, коралловый, красный, розовый, кирпичный, светло-коричневый, коричневый, сирень, фиалка, синий, бирюзовый, изумрудный, хаки, салатный, фисташковый, черный, зеленый, шоколад, голубой.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ              | РАСХОД           | ФАСОВКА, мл | ХРАНЕНИЕ |
|---------------------------------|------------------|-------------|----------|
| Для внутренних и наружных работ | 1:10; 1:20; 1:50 | 100         | 18 мес   |



**ТМ «КАБРИОЛЬ»**

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ  
ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Краска предназначена для окраски стен и потолков внутри сухих помещений по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям, кроме металлических. Может применяться для отделочных работ в помещениях детских и лечебно-профилактических учреждений.

Не рекомендуется применять краску для окраски поверхностей, подвергающихся интенсивному загрязнению и воздействию влаги.

**СВОЙСТВА:**

Высочайший уровень белизны, особо прочная формула, универсальная, остается белоснежной долгие годы, экологичная.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ   | РАСХОД                   | ФАСОВКА, кг  | ХРАНЕНИЕ |
|----------------------|--------------------------|--------------|----------|
| Для внутренних работ | 160–200 г/м <sup>2</sup> | 3; 5; 14; 25 | 12 мес   |

## КРАСКА ФАСАДНАЯ

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Краска предназначена для наружной окраски зданий и сооружений по бетонным, оштукатуренным, кирпичным, деревянным и другим пористым поверхностям, кроме металлических. Может использоваться для отделочных работ помещений детских и лечебно-профилактических учреждений с влажным режимом работы.

**СВОЙСТВА:**

Высочайший уровень белизны, особо прочная формула, атмосферостойкая, экологичная, паропроницаемая.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ              | РАСХОД                   | ФАСОВКА, кг  | ХРАНЕНИЕ |
|---------------------------------|--------------------------|--------------|----------|
| Для внутренних и наружных работ | 160–200 г/м <sup>2</sup> | 3; 5; 14; 25 | 12 мес   |

ТМ ULTRA LINES

**ЭМАЛЬ ПФ-115  
АЛКИДНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ**



**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Предназначена для окрашивания деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, для окраски внутри помещений, а также по старым покрытиям и масляными красками.

**СВОЙСТВА:**

Атмосферостойкая, универсальная, экономичная, насыщенные цвета.

**Цвет:** белая.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ              | РАСХОД                   | ФАСОВКА, кг                      | ХРАНЕНИЕ |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------|
| Для внутренних и наружных работ | 100–180 г/м <sup>2</sup> | 0,9; 1,9; 2,7; 6; 10; 20; 30; 55 | 18 мес   |

**ЭМАЛЬ ПФ-115  
АЛКИДНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ**



**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Предназначена для окрашивания деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, для окраски внутри помещений, а также по старым покрытиям и масляными красками.

**СВОЙСТВА:**

Атмосферостойкая, универсальная, экономичная, насыщенные цвета.

**Цвет:** красная, желтая, лимон, ярко-зеленая, изумруд, парижская зелень, бежевая, голубая, бирюзовая, вишневая, хаки, фисташковая, морская волна, слоновая кость, синяя, светло-голубая, салатная, оранжевая, терракотовая, кремовая, шоколадная, серая, темно-серая, светло-серая, черная.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ              | РАСХОД                   | ФАСОВКА, кг                      | ХРАНЕНИЕ |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------|
| Для внутренних и наружных работ | 100–180 г/м <sup>2</sup> | 0,9; 1,9; 2,7; 6; 10; 20; 30; 55 | 18 мес   |

**ЭМАЛЬ ПФ-266  
АЛКИДНАЯ ДЛЯ ПОЛА**



**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Эмаль, готовая к применению, предназначается для покрытия окрашенных и неокрашенных полов.

**СВОЙСТВА:**

Стойкая к истиранию, экономичная.

**Цвет:** Желто-коричневая, красно-коричневая, красное дерево, золотисто-коричневая, светлый орех, желтый.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ   | РАСХОД                   | ФАСОВКА, кг                      | ХРАНЕНИЕ |
|----------------------|--------------------------|----------------------------------|----------|
| Для внутренних работ | 150–180 г/м <sup>2</sup> | 0,9; 1,9; 2,7; 6; 10; 20; 30; 55 | 18 мес   |

**КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ  
ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ**



**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Краска предназначена для окраски стен и потолков внутри сухих помещений по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям, кроме металлических. Может применяться для отделочных работ в помещениях детских и лечебно-профилактических учреждений.

Не рекомендуется применять краску для окраски поверхностей, подвергающихся интенсивному загрязнению и воздействию влаги.

**СВОЙСТВА:**

Морозостойкая, колеруется, универсальная, быстро сохнет, легко наносится, экологичная.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ   | РАСХОД                   | ФАСОВКА, кг       | ХРАНЕНИЕ |
|----------------------|--------------------------|-------------------|----------|
| Для внутренних работ | 160–200 г/м <sup>2</sup> | 1,5; 3; 5; 14; 25 | 18 мес   |

**КРАСКА ФАСАДНАЯ**



**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Краска предназначена для наружной окраски зданий и сооружений по бетонным, оштукатуренным, кирпичным, деревянным и другим пористым поверхностям, кроме металлических. Может использоваться для отделочных работ помещений детских и лечебно-профилактических учреждений с влажным режимом работы.

**СВОЙСТВА:**

Морозостойкая, износостойкая, колеруется, легко наносится, паропроницаемая, атмосферостойкая.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ              | РАСХОД                   | ФАСОВКА, кг       | ХРАНЕНИЕ |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------|----------|
| Для внутренних и наружных работ | 160–200 г/м <sup>2</sup> | 1,5; 3; 5; 14; 25 | 18 мес   |



TM WALD MALER

**ЛАК ЦВЕТНОЙ АЛКИДНЫЙ  
ГЛЯНЦЕВЫЙ****НАЗНАЧЕНИЕ:**

Лак предназначен для лакировки и защиты внутренних и наружных деревянных поверхностей. Применяется для финишной обработки мебели, дверей, перил, карнизов, лестниц и других деревянных поверхностей. Предает зеркальную поверхность без разводов от кисти.

**СВОЙСТВА:**

Износостойкий, водоотталкивающий, образует твердую и прочную пленку, подчеркивает фактуру древесины, обладает хорошей адгезией.

**Цвет:** бесцветный, сосна, тиковое дерево, калужница, дуб, рябина, орех, палисандр, махагон, еловая зелень.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ              | РАСХОД                 | ФАСОВКА, л | ХРАНЕНИЕ |
|---------------------------------|------------------------|------------|----------|
| Для внутренних и наружных работ | 70–75 г/м <sup>2</sup> | 1; 3; 10   | 18 мес   |

**ДЕКОР-ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ****НАЗНАЧЕНИЕ:**

Покрытие применяют для защитно-декоративной отделки изделий из всех видов древесины, эксплуатируемых внутри помещений и в атмосферных условиях. Сохраняет естественную текстуру дерева и надёжно предохраняет от внешних неблагоприятных воздействий. Не смывается водой.

**СВОЙСТВА:**

Глубокопроникающий, защита древесины от влаги и пыли, подчеркивает фактурную глубину рисунка, декорирует, быстро сохнет, препятствует выцветанию и растрескиванию.

**Цвет:** бесцветный, сосна, тиковое дерево, калужница, дуб, рябина, орех, палисандр, махагон, еловая зелень.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ              | РАСХОД                   | ФАСОВКА, л | ХРАНЕНИЕ |
|---------------------------------|--------------------------|------------|----------|
| Для внутренних и наружных работ | 120–150 г/м <sup>2</sup> | 1; 3; 10   | 18 мес   |

**ЛАК ПФ-157 ГЛЯНЦЕВЫЙ****НАЗНАЧЕНИЕ:**

Предназначается для покрытия деревянных и металлических поверхностей внутри помещений и для наружных работ, предварительно окрашенных масляными красками, эмалями и антисептическими средствами.

**СВОЙСТВА:**

Глянцевый, однокомпонентный, готовый к применению, для наружных и внутренних работ, водоотталкивающий, антисептик.

**Цвет:** высокоглянцевый

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ              | РАСХОД                 | ФАСОВКА, л       | ХРАНЕНИЕ |
|---------------------------------|------------------------|------------------|----------|
| Для внутренних и наружных работ | 70–75 г/м <sup>2</sup> | 0,9; 1,9; 2,7; 6 | 18 мес   |

**ЛАК ПФ-283 ГЛЯНЦЕВЫЙ****НАЗНАЧЕНИЕ:**

Предназначен для покрытий по масляным краскам, деревянным и металлическим поверхностям.

**СВОЙСТВА:**

Высокоглянцевый, защита и декорирование всех видов древесины, повышает гладкость, водоотталкивающий, антисептик.

**Цвет:** высокоглянцевый

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ              | РАСХОД                 | ФАСОВКА, л       | ХРАНЕНИЕ |
|---------------------------------|------------------------|------------------|----------|
| Для внутренних и наружных работ | 70–75 г/м <sup>2</sup> | 0,9; 1,9; 2,7; 6 | 18 мес   |

**ЛАК АКРИЛОВЫЙ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**



**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Лак предназначен для защиты и декоративной отделки наружных и внутренних деревянных, кирпичных и каменных поверхностей.

**СВОЙСТВА:**

Прочное покрытие, защита от влаги и гнили, препятствует выцветанию, без запаха, экологичный, быстросохнущий.

**Цвет:** глянцевый, матовый.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ              | РАСХОД                   | ФАСОВКА, л   | ХРАНЕНИЕ |
|---------------------------------|--------------------------|--------------|----------|
| Для внутренних и наружных работ | 100–150 г/м <sup>2</sup> | 1; 2; 14; 25 | 18 мес   |

**ЛАК АКРИЛОВЫЙ  
ДЛЯ МЕБЕЛИ И ПАРКЕТА**



**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Лак предназначен для защиты и декоративной отделки паркетных и деревянных полов, мебели и других деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений.

**СВОЙСТВА:**

Быстросохнущий, износостойкий, без запаха, экологичная, сохраняет естественный цвет древесины, с УФ защитой.

**Цвет:** глянцевый, матовый.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ   | РАСХОД                   | ФАСОВКА, л   | ХРАНЕНИЕ |
|----------------------|--------------------------|--------------|----------|
| Для внутренних работ | 100–150 г/м <sup>2</sup> | 1; 2; 14; 25 | 18 мес   |

**ЛАК АКРИЛОВЫЙ  
ДЛЯ БАНЬ И САУН**



**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Лак предназначен для декоративной отделки и защиты деревянных поверхностей внутри бань и саун (не применять для лавок в парилке). Использование данного лака позволяет подчеркнуть и сохранить эстетические свойства древесины в условиях постоянного увлажнения и высоких температур, обеспечивает надежную защиту от действия плесневых и дереворазрушающих грибков.

**СВОЙСТВА:**

Водоотталкивающий, грязеотталкивающий, износостойкий, без запаха, не содержит органических растворителей, экологически чистый.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ   | РАСХОД                  | ФАСОВКА, л   | ХРАНЕНИЕ |
|----------------------|-------------------------|--------------|----------|
| Для внутренних работ | 50–100 г/м <sup>2</sup> | 1; 2; 14; 25 | 18 мес   |

TM STATUS

## ЭМАЛЬ ПФ-115

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Эмаль для наружных и внутренних работ, готовая к применению предназначена для покрытия металлических, деревянных, бетонных, оштукатуренных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям.

**СВОЙСТВА:**

Насыщенные цвета, высокий глянец, атмосферостойкий.

**Цвет:** белая, красная, желтая, изумруд, парижская зелень, голубая, бирюзовая, вишневая, морская волна, синяя, светло-голубая, салатная, ярко-зеленая, шоколадная, серая, светло-серая, черная.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ              | РАСХОД                   | ФАСОВКА, кг                      | ХРАНЕНИЕ |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------|
| Для внутренних и наружных работ | 150–180 г/м <sup>2</sup> | 0,9; 1,9; 2,7; 6; 10; 20; 30; 55 | 18 мес   |

## КРАСКА МА-15

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Краска масляная, готовая к применению, предназначена для окраски металлических, деревянных, бетонных, оштукатуренных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для отделочных работ внутри помещений.

**СВОЙСТВА:**

Широкая цветовая палитра, атмосферостойкий. На основе натуральных растительных масел.

**Цвет:** белая, красная, желтая, ярко-зеленая, изумруд, парижская зелень, голубая, бирюзовая, вишневая, морская волна, синяя, светло-голубая, салатная, шоколадная, серая, светло-серая, черная.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ              | РАСХОД                   | ФАСОВКА, кг                      | ХРАНЕНИЕ |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------|
| Для внутренних и наружных работ | 150–180 г/м <sup>2</sup> | 0,9; 1,9; 2,7; 6; 10; 20; 30; 55 | 18 мес   |

## ГРУНТОВКА ГФ-021

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Грунтовка для наружных и внутренних работ предназначена для покрытия металлических, деревянных, бетонных, оштукатуренных и других поверхностей для последующей обработки лакокрасочными материалами. Грунтовка обеспечивает высокопрочное соединение окрашиваемой поверхности и лакокрасочных материалов, предупреждает их отслаивание.

**СВОЙСТВА:**

Защита от коррозии, атмосферостойкий, морозостойкий.

**Цвет:** красно-коричневая, серая.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ              | РАСХОД                   | ФАСОВКА, кг                      | ХРАНЕНИЕ |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------|
| Для внутренних и наружных работ | 150–180 г/м <sup>2</sup> | 0,9; 1,9; 2,7; 6; 10; 20; 30; 55 | 18 мес   |

## ЭМАЛЬ ПФ-266

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Эмаль, готовая к применению, предназначена для покрытия окрашенных и неокрашенных полов.

**СВОЙСТВА:**

Стойкий глянец, стойкость к частому мытью.

**Цвет:** желто-коричневая, красно-коричневая, красное дерево, светлый орех, желтая, золотисто-коричневая.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ   | РАСХОД                   | ФАСОВКА, кг                      | ХРАНЕНИЕ |
|----------------------|--------------------------|----------------------------------|----------|
| Для внутренних работ | 150–180 г/м <sup>2</sup> | 0,9; 1,9; 2,7; 6; 10; 20; 30; 55 | 18 мес   |

## КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Краска предназначена для окраски стен и потолков внутри сухих помещений по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям, кроме металлических. Применяется для окраски обоев. Также может применяться для отделочных работ в помещениях детских и лечебно-профилактических учреждений.

**СВОЙСТВА:**

На мелит, низкий расход, колеруется.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ   | РАСХОД                   | ФАСОВКА, кг       | ХРАНЕНИЕ |
|----------------------|--------------------------|-------------------|----------|
| Для внутренних работ | 160–200 г/м <sup>2</sup> | 1,5; 3; 5; 13; 25 | 24 мес   |

## КРАСКА ФАСАДНАЯ

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Краска предназначена для наружной окраски зданий и сооружений по бетонным, оштукатуренным, кирпичным, деревянным и другим пористым поверхностям, кроме металлических. Может использоваться для отделочных работ помещений детских и лечебно-профилактических учреждений с влажным режимом работы.

**СВОЙСТВА:**

Атмосферостойкая, колеруется, паропроницаемая.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ              | РАСХОД                   | ФАСОВКА, кг       | ХРАНЕНИЕ |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------|----------|
| Для внутренних и наружных работ | 180–200 г/м <sup>2</sup> | 1,5; 3; 5; 13; 25 | 24 мес   |

# СОДЕРЖАНИЕ

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>ТМ «РадугаМалер»</b> _____ | <b>3</b>  |
| <b>ТМ «КАБРИОЛЬ»</b> _____    | <b>17</b> |
| <b>ТМ ULTRA LINES</b> _____   | <b>19</b> |
| <b>ТМ WALD MALER</b> _____    | <b>23</b> |
| <b>ТМ STATUS</b> _____        | <b>27</b> |

